


ÖKOSOFT 60 WASSERENTHÄRTER

LIEFERUMFANG

- 1 Anschluss- und Verschneidearmatur
- 1 Transformator 24V
- 1 Wasserhärte Test-Kit







		Ökosoft 60G
Harzvolumen	liter	14,2
Nennkapazität nach EN 14743@maximaler Salzverwendung pro Regeneration	°dHxm³ @ kg. Salzdosis	42,1 @ 1,5 50,0 @ 2,1
Ausstauschkapazität bei Reduktion von 20°dH auf 8°dH	liter	4.154
Nenndurchfluss im Betrieb	m³/h	1,2
Durchflußrate bei 1 bar Druckverlust	m³/h	1,5
Kapazität des Salzbehälters	kg	45,0
Wasserdruck min-max	bar	1,4 - 8,6
Netzanschluss	٧	240/24 V 50 VA/50 Hz
Betriebstemperatur	°C	5 - 25 °C
Anschlüsse	Zoll	1

* Dank des Regenerationssystems mit variabler Kapazität und proportionaler Soleregenerierung, enthärten unsere North Star™ Wasserenthärter nur gemäß der tatsächlichen Bedürfnisse des Haushalts. Erhebliche Einsparungen des Salz- und Wasserverbrauchs werden so ermöglicht.



- Mehrschichtige Harzflasche: hohe Druckbeständigkeit/lange Lebensdauer.
- 2 Langlebiges Harz
- 3 Trockener Salztank: vereinfacht die Wartung, vermeidet Überlauf und Bakterienbildung.
- 4 Salzwasserrohr mit schwimmendem Überlaufschutz.









Druck- & Salztank





Steuerkorpus

GARANTIE

Elektronik